

LPXFERRAMENTAS.COM.BR
CONTATO@LPXFERRAMENTAS.COM.BR

@LPXFERRAMENTAS

LPX
BY FNIRSI



- ✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
- ✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™



ALICATE WATTÍMETRO COM DATA LOGGER

88508	CÓDIGO	88508
DMC100	MODELO	DMC100
3,7 V 1500 mAh	BATERIA	LÍTIO 3,7 V 1500 mAh
0-C (5 V / 1 A)	CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
25 MM	TAMANHO MÁX. GARRA	25 MM
✓	TENSÃO DC	✓
✓	TENSÃO AC	✓
✓	CORRENTE DC	✓
✓	CORRENTE AC	✓
✓	RESISTÊNCIA	✓
✓	CAPACITÂNCIA	✓
✓	FREQUÊNCIA	✓
✓	TEMPERATURA	✓

SCANNER AUTOMOTIVO OBD



88514	CÓDIGO	88514
FD10	MODELO	FD10
OBD-II	INTERFACE	OBD-II
8V-28V	TENSÃO	8V-28V
≤1W	CONSUMO	≤1W
IOS E ANDROID	APLICATIVO	IOS E ANDROID

✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI



MULTÍMETRO OSCILOSCÓPIO 3 EM 1

CÓDIGO	111925
MODELO	DST-210
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
BATERIA	3000 mAh

OSCILOSCÓPIO

TAXA DE AMOSTRAGEM	✓
LARGURA DE BANDA	✓
IMPEDÂNCIA ENTRADA	✓
MODO ACOPLAMENTO	✓
FAIXA DE TENSÃO DE TESTE	✓
SENSIBILIDADE VERTICAL	✓
DESLOCAMENTO VERTICAL	✓
FAIXA BASA TEMPO HORIZ.	✓
MEDIÇÃO AUTOMÁTICA	MÁX., MÍN., MÉDIA (VAVG), RMS, VPP, FREQ., CICLO, CICLO DE TRAB.

MULTÍMETRO

TENSÃO DC	✓
TENSÃO AC	✓
CORRENTE DC	✓
CORRENTE AC	✓
RESISTÊNCIA	✓
CAPACITÂNCIA	✓
FREQUÊNCIA	✓
TEMPERATURA	✓

GERADOR DE SINAIS

FORMA DE ONDA DE SAÍDA	13 SAÍDAS DE FORMA DE ONDA
FREQUÊNCIA FORMA DE ONDA	0-50 KHZ
AMPLITUDE FORMA DE ONDA	0,1 V-3,0 V

✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™



DECIBELÍMETRO DIGITAL

112127
FDM02
30dB~130dB
1500mAh
TIPO-C (5 V / 1 A)
1.5dB @ 1kHz
1kHz

CÓDIGO	112127
MODELO	FDM02
FAIXA DE MEDIÇÃO	30dB~130dB
BATERIA	1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
PRECISÃO	1.5dB @ 1kHz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	1kHz



PINÇA DE MEDIÇÃO LCR

88513
LCR-ST1
250MAH
TIPO-C (5 V / 1 A)
10mΩ-10MΩ
100HZ, 1KHZ, 10KHZ
ESR, VALOR D, VALOR Q, VALOR Z, VALOR X
TENSÃO LIGADA 0,7V
0,3V, 0,6V RMS

CÓDIGO	88513
MODELO	LCR-ST1
BATERIA	LÍTIO 250MAH
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
INTERV. RESISTÊNCIA	10mΩ-10MΩ
TESTE FREQUÊNCIA	100HZ, 1KHZ, 10KHZ
VISUALIZ. PARÂMETROS	ESR, VALOR D, VALOR Q, VALOR Z, VALOR X
DÍODO	TENSÃO LIGADA 0,7V
TESTE NÍVEL	0,3V, 0,6V RMS

- ✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
- ✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™



MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE BATERIA

CÓDIGO	88515	
MODELO	HRM-10	
BATERIA	LÍTIO 1000mAh	
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)	
GAMA DE MEDIÇÃO	TENSÃO	RESIST.
	0-±100V (DC)	0 -200Ω
ENGRENAGEM	AUTOMÁTICO	
FREQUÊNCIA TESTE	AC 1KHZ	

MEDIDOR DE UMIDADE MADEIRA SEM CONTATO



CÓDIGO	111931	
MODELO	WMT-10	
BATERIA	LÍTIO 1000mAh	
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)	
PROFUNDIDADE MÁX. DETECÇÃO	17 MM	
TEMPERATURA OPERAÇÃO	0 A 40 °C	
FAIXA DE MEDIÇÃO	REBOCO	0 A 25%
	TIJOLO	0 A 43%
	MADEIRA	0 A 75%
FAIXA MÁX. MEDIÇÃO	0~75.0%	
FAIXA DE ERRO	±1.5%	

✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™



DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL

CÓDIGO	111928
MODELO	GD-02
BATERIA	LÍTIO 1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
GASES DETECTÁVEIS	METANO, PROPANO, ISOBUTANO
FAIXA DE MEDIÇÃO	0~50000 PPM (METANO)
	0~100 (A%LEL)
RESOLUÇÃO	1 PPM/1% LEL
FAIXA MEDIÇÃO (% LEL)	0~100



DETECTOR RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 4 EM 1

CÓDIGO	111929
MODELO	ERD-10
BATERIA	LÍTIO 1000mAh
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
CAMPO ELÉTRICO	✓
CAMPO MAGNÉTICO	✓
POTÊNCIA DA RADIAÇÃO	✓
TEMPERATURA	✓

- ✓ FUNCIONALIDADE INCLUSA.
- ✓ CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™

TESTADOR DE CABOS DE REDE



CÓDIGO	111932
MODELO	LPM-10A
BATERIA	LÍTIO 1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
DETECÇÃO	POE / NCV
TESTE REDE	MAPEAMENTO DE FIOS, VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E FALHAS, INDICAÇÃO DE FALHAS
TESTE DE POE	TIPO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO/NÃO PADRÃO, EXTREMIDADE/MEIO/8 PINOS, MODO DE ALIMENTAÇÃO, NÍVEL DE POTÊNCIA
CRIMPAGEM	RJ45 - 8 NÚCLEOS
COMPRIMENTO	≤20M+/-1.6M; 20M~2.4M; ≥100M+/-3.2M
RECEPTOR	RASTREAMENTO DE CABOS, COMPARAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE FIAÇÃO, VERIFICAÇÃO NCV, FUNÇÃO DE FONE DE OUVIDO, INDICAÇÃO DE BAIXA TENSÃO, FUNÇÃO DE LANTERNA

TRENA A LASER



CÓDIGO	111927
MODELO	IR40
BATERIA	3,7 V
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
INTERVALO DE MEDIÇÃO	0.05~40M
TEMPO DE MEDIÇÃO	0,1~3S
UNIDADE	M/PÉS/POL
RESOLUÇÃO	1MM
BLUETOOTH	✓
APLICATIVO	IOS E ANDROID

✓. FUNCIONALIDADE INCLUSA.
✓. CONFERIR FAIXA DE MEDIÇÃO.

LFX
BY FNIRSI™

FONTE DE BANCADA



CÓDIGO		111926
MODELO		IPS3608
ENTRADA	FAIXA DE TENSÃO	100-240VAC(50/60HZ)
CONFIGURAÇÃO	TENSÃO	0.01V
	CORRENTE	0.001
MECANISMO PROT.	PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, PROTEÇÃO CONTRA INJEÇÃO REVERSA NA SAÍDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA CONEXÃO REVERSA NA ENTRADA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO	
SAÍDA	TENSÃO	DC 0~36V
	CORRENTE	0~8A
	POTÊNCIA	0~285W
TAXA DE CARGA	$\pm(0,2\% + 2 \text{ BITS})$	

LPXFERRAMENTAS.COM.BR
CONTATO@LPXFERRAMENTAS.COM.BR

@LPXFERRAMENTAS